

Bloc autonome d'éclairage de sécurité lumineux par la tranche pose murale

Cathode Froide

IP 42


IK 07

ETASW

33 260

SATI

ADRESSABLE



Description technique

Montage : mural
Coffret : ABS /AE
Diffuseur : polycarbonate
Classe : 2
Eclairage : cathode froide
Tension : 230 Volts 50/60 HZ
Type : permanent
Test : autotestable
Flux : 63/50 lumens
Coloris : blanc
Pictogramme : blanc / vert
Cotes picto : 260x140 mm

La technologie dite cathode froide apporte une grande nouveauté dans l'éclairage. En effet le flux lumineux est de 30% supérieur avec une consommation inférieure de 20% aux techniques habituelles.

De plus et c'est la grande innovation, la durée de vie du tube passe de 5 000 à 40 000 heures, et même 80 000 heures lors de son emploi sans interruption, ce qui est le cas dans nos produits cathode froide.



La série ETA S est une version pose murale, plafond ou épi, et patère d'éloignement.

L'équipement électronique est du type SATI.

La série ETASW d'un nouveau design, s'identifie à un véritable luminaire décoratif, le cadre l'entourant peut être d'un coloris différent au boîtier, normalement blanc ou noir.


Cathode Froide

IP 42

IK 07

ETA S

33 253



Description technique

Montage : mural
Coffret : tôle
Diffuseur : polycarbonate
Classe : 1
Eclairage : fluorescent
Tension : 230 Volts 50/60 HZ
Type : permanent
Autonomie : 1 H
Flux : 100L
Coloris : blanc
Pictogramme : blanc / vert
Cotes picto : 280 X 146 X 10 mm

LOUPE INFO-TECHNIQUES

FORMATS PICTO :

Hauteur : 80 mm ETAS 80

Hauteur : 140 mm ETAS



REF.	CODE	AUTONOMIE	TECHNOLOGIE	TYPE SOURCE	POSE	MATERIAUX	FEU	POIDS
ETASW	33260	1H	SATI	CATHODE FROIDE	MURALE	MÉTAL / PLAST.	960° M2	1,6
ETASWA	53260	1H	ADRESSABLE	CATHODE FROIDE	MURALE	MÉTAL / PLAST.	960° M2	1,6
ETAS	33 253	1H	SATI	CATHODE FROIDE	MURALE	MÉTAL / PLAST.	960° M2	3,3
ETAS A	53 253	1H	ADRESSABLE	CATHODE FROIDE	MURALE	MÉTAL / PLAST.	960° M2	3,3
ETAS 80	33 140	1H	SATI	CATHODE FROIDE	MURALE	MÉTAL / PLAST.	960° M2	3,8
ETAS 80 A	53140	1H	ADRESSABLE	CATHODE FROIDE	MURALE	MÉTAL / PLAST.	960° M2	3,5
ETAS V	33 451	1H	SATI	CATHODE FROIDE	MURALE	MÉTAL / VERRE	960° M0	4,0

La pluralité de références est liée, à la taille, au matériau du Pictogramme, modèle fléché le plus courant le plus économique